



**Nowa generacja płyt.
Oszczędność do 20% energii**

Cechy

Wersje

Kod

Rysunki Techniczne



Stal szorstkowana
AISI 304
Żeliwne ruszty i
emaliowane pokrywy
palników

L-8
NFG 1003


Moc całk. 10.1 kW
pomocniczy: 1.1 kW
średni: 3x1.7 kW
potrójna korona: 3.8 kW

Zapalarka elek.

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe
gazu

Akcesoria (str. 66): **4**

L-8: wycięcie blatu: 770x480



Opakowanie: 900x610x180 mm 15 kg



Stal szorstkowana
AISI 304
Żeliwne ruszty i
emaliowane pokrywy
palników


L-8
NFG 1503

Moc całk. 7.6 kW
pomocniczy: 1.1 kW
średni: 2x1.7 kW
duży: 3.0 kW

Zapalarka elek.

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe
gazu

L-8: wycięcie blatu: 560x480



Opakowanie: 660x610x180 mm 12 kg

Nachylone ścianki wnęki, oprócz ułatwienia czyszczenia, charakteryzują się nowoczesnym i eleganckim wzornictwem. Doskonała jakość wykonania.

